

A.F.Y.T.

ASSOCIATION FRANCAISE DES YACHTS DE TRADITION

C.I.M.

COMITE INTERNATIONAL DE LA MEDITERRANEE

F.F.V.

FEDERATION FRANCAISE DE VOILE

CERTIFICAT DE JAUGE N°: **FA 011 /06**VALIDE POUR L'ANNEE **2006**

Conformément à ce qui a été établi en application du "Règlement pour la jauge et pour les courses des yachts d'époque et classiques 2006" du Comité International pour la Méditerranée et approuvé par la Fédération Française de Voile, suite aux mesures effectuées par la Commission Technique de l'Association Française des Yachts de Tradition, il est certifié que le yacht:

ALTAIR

s'est vu attribué les valeurs suivantes de Rating et d'APM :

Rating : 13,25 APM : 69 s/mille TCC : 0,998

sur la base des mesures et conformément à l'attribution des paramètres et coefficients suivants:

Grément :	Goélette aurique	Enregistrement AFYT: FA 011	Numéro voile :		Pavillon: Anglais
Constructeur:	W. Fife	Année de lancement: 1931	Concepteur:	William Fife	Année des plans: 1929
Longueur de coque m. (LFT):	32,95	Bau max. (B): 6,24	Tirant d'eau (TE): 4,2	Grément (Ca): 0,63	Carène (Pp): 0,98
Longueur totale m (LOA):	39,21	Bau de jauge (Bj) : 6,24	Creux (Ps)*: 4,24	Correction (Cc): 1	Ancienneté (Pe): -0,054
Flottaison m. (Ls)*:	25,742	Surface de voile m ² (Spv):* 634,95	Sf* : 0,817	Authenticité (Co): 0,900	Equipement (Pv):** 0,02

Toute modification portée au grément, plan de voilure, dimensions, systèmes internes et externes, coque, hélice, équipement et accastillage ainsi que le changement de propriétaire entraîne l'annulation du présent certificat. La demande et le renouvellement du présent certificat incombe à l'armateur. En cas de contestation, le règlement du CIM en langue française fait foi.

Saint-Tropez, le 25/08/2006

*: composants utilisés pour le calcul du Ls et du P
 Fa: 3,62 Fp: 5,39 Fb1: 1,76 Fb2: 1,40
 P1: 1,56 P2: 2,10 P3: 1,62 P4: 1,07
 Blg: 6,10

*: composants utilisés pour le calcul de la surface de voile et du Sf

Triangle avant	24,89	14,4	13,9	Voile de misaine		7,93	18,08	27,7
Grand voile triangulaire				Autre voile				
Voile triangulaire				Dm	Ht	Hm		
Grand voile aurique	13,54	16,34	10,82	12,51				
Voile aurique	I	J	Tangon	P	E	Es	F	Autre voile

**ASSOCIATION FRANCAISE
DES YACHTS DE TRADITION**

**: composants utilisés pour le calcul du paramètre d'équipement

quille mobile (+0,02):		gouvernail de dérive (+0,07):		absence d'hélice (+0,03):	
mât en alliage / mât en bois et bôme en alliage (+0,07):		espars en alliage, mât en bois (+0,02):		hélice à pâles repliables ou orientables (+0,0):	O
bôme en fibre (+0,30):		tangons et autres espars en fibre (+0,20):		2 hélices à pâles repliables ou orientables (-0,01):	
absence de winch (-0,06):		winches self tailing (+0,02):		2 hélices à pâles fixes (+0,06):	
3 mâts (-0,30):				voiles carrées (-0,08):	
				superstructures en polyester (+0,10):	
				absence d'emménagement intérieur (+0,03):	