

A.F.Y.T.

ASSOCIATION FRANCAISE DES YACHTS DE TRADITION

C.I.M.

COMITE INTERNATIONAL DE LA MEDITERRANEE

F.F.V.

FEDERATION FRANCAISE DE VOILE

CERTIFICAT DE JAUGE N°: **FB 044 /07**VALIDE POUR L'ANNEE **2007**

Conformément à ce qui a été établi en application du "Règlement pour la jauge et pour les courses des yachts d'époque et classiques 2006" du Comité International pour la Méditerranée et approuvé par la Fédération Française de Voile, suite aux mesures effectuées par la Commission Technique de l'Association Française des Yachts de Tradition, il est certifié que le yacht:

RUNNING TIDE

s'est vu attribué les valeurs suivantes de Rating et d'APM :

Rating : 13,700**APM : 64** s/mille**TFC : 1,071**

sur la base des mesures et conformément à l'attribution des paramètres et coefficients suivants:

Gréement :	Sloop bermudien	Enregistrement AFYT: FB 044	Numéro voile :	FRA 4444	Pavillon:	Français
Constructeur:	Royal Huisman	Année de lancement: 1969	Concepteur:	Olin Stephens	Année des plans:	
Longueur de coque m. (LFT):	18,38	Bau max. (B): 4,33	Tirant d'eau (TE): 2,90	Gréement (Ca): 0,89	Carène (Pp):	1,05
Longueur totale m (LOA):	18,38	Bau de jauge (Bj) : 4,27	Creux (Ps)*: 1,905	Correction (Cc): 1,00	Ancienneté (Pe):	0,038
Flottaison m. (Ls)*:	15,196	Surface de voile m ² (Spv)*: 154,795	Sf* : 1,001	Authenticité (Co): 0,970	Équipement (Pv)**:	0,18

Toute modification portée au gréement, plan de voilure, dimensions, systèmes internes et externes, coque, hélice, équipement et accastillage ainsi que le changement de propriétaire entraîne l'annulation du présent certificat. La demande et le renouvellement du présent certificat incombe à l'armateur. En cas de contestation, le règlement du CIM en langue française fait foi.

Saint-Tropez, le 08/06/2007

*: composants utilisés pour le calcul du Ls et du P

Fa:	2,05	Fp:	1,93	Fb1:	1,20	Fb2:	1,15		
Blg:	3,80	P1:	0,60	P2:	1,00	P3:	0,64	P4:	0,25

*: composants utilisés pour le calcul de la surface de voile et du Sf

Triangle avant	21,80	7,25	7,55						
Grand voile triangulaire				20,00	7,25				
Voile triangulaire									
Grand voile aurique									
Voile aurique									
	I	J	Tangon	P	E	Es	F		Autre voile

**: composants utilisés pour le calcul du paramètre d'équipement

quille mobile (+0,02):		gouvernail de dérive (+0,07):		hélice axiale à 2 pâles fixes (-0,02):		absence d'hélice (+0,03):	
mât en alliage / mât en bois et bôme en alliage (+0,07):	0,07	hélice latérale à 2 pâles fixes (-0,03):		hélice à pâles repliables ou orientables (+0,0):	0	2 hélices à pâles repliables ou orientables (-0,01):	
espars en alliage, mât en bois (+0,02):		hélice axiale à 3 pâles fixes (-0,03):		2 hélices à pâles fixes (+0,06):		2 hélices à pâles fixes (+0,06):	
bôme en fibre (+0,30):		hélice latérale à 3 pâles fixes (-0,04):		voiles carrées (-0,08):		voiles carrées (-0,08):	
tangons et autres espars en fibre (+0,20):		foc à enrouleur (+0,09):	0,09	superstructures en polyester (+0,10):		superstructures en polyester (+0,10):	
absence de winch (-0,06):		étais creux seul (+0,01):		absence d'emménagement intérieur (+0,03):		absence d'emménagement intérieur (+0,03):	
3 mâts (-0,30):		étais creux, enrouleur à poste (+0,03):					
winches self tailing (+0,02):	0,02						

**ASSOCIATION FRANCAISE
DES YACHTS DE TRADITION**